

LUB5

LUBRICADOR AUTOMÁTICO

SOLUCIÓN EFICAZ Y ECONÓMICA PARA LOS PUNTOS AISLADOS DE LUBRICACIÓN

- 3 versiones disponibles
- Accionamiento electromecánico
- Presión de 10 bar / 145 psi
- Hasta 24 meses por recarga, un máximo de 48 meses.
- Recarga de hasta 4 veces, sin costo adicional
* máx. 48 meses
- Para la grasa y el aceite (grasa hasta NLGI 2)
- Auto recargable
- -20 °C a +60 °C
* si se ha utilizado el lubricante correcto



GRUETZNER
AUTOMATIC LUBRICATION


Gruetzner GmbH
Kohlenhofstr. 60
90443 Nuremberg, Germany
info@G-LUBE.com
www.G-LUBE.com


Lubricador automático para cojinetes, cadenas, guías lineales y engranajes abiertas.

DATOS TÉCNICOS

	Lub5-120	Lub5-120 PLUS	Lub5-250
Vida útil por llenado	1 / 3 / 6 / 12 / 24 meses		
Volumen	120 ml	120 ml	250 ml
Proceso de vaciado	máx. 5 (=600 ml)	máx. 5 (=600 ml)	máx. 5 (=1250 ml)
Diámetro / Altura	70 / 127 mm	70 / 182 mm	70 / 243 mm
Conectores	R1/4" rosca externa		
Carga y recarga	vacío / estándar / especial		
Capacidad de la batería	estándar	triple adecuado para alta contra- presión y baja temperatura	estándar




Fácil de rellenar con una bomba de mano para la grasa o aceite


Recargable en cualquier momento



GRUETZNER
AUTOMATIC LUBRICATION

Gruetzner GmbH
Kohlenhofstr. 60
90443 Nuremberg, Germany
info@G-LUBE.com
www.G-LUBE.com