

Manguera de PVC con espiral de acero

También conocida como SPRINGVIN, TRANSACER, BOSPHORUS L, TRANSMETAL, RYLASPIR, PLUTONE, ARMOVIN.



DESCRIPCIÓN

Está construida con una pared de PVC transparente o semitransparente y reforzada internamente por una espiral de acero galvanizado.

Esta espiral proporciona gran resistencia al aplastamiento y a la presión negativa (succión).

MEDIDAS

- Ø8 mm a Ø150 mm (*consultar tabla al dorso*)
- Longitud: corte a medida / rollo completo

DATOS TÉCNICOS

- Color Transparente.
- Temperatura -15 / 60°C
- Atóxica, de uso alimentario. (Directiva europea 2002/72/CE y 2007/19/CE)

APLICACIONES

- Succión y descarga de agua, aire, polvos, granos, aceites ligeros o productos químicos.
- Apta para industria agrícola, minera, química, alimentaria y sistemas de ventilación.

Tabla de medidas

CÓDIGO	Ø INTERIOR (mm)	Ø EXTERIOR (mm)	PESO (gr/m)	PRESIÓN DE TRABAJO (bar)	LONGITUD DEL ROLLO (Mt)
20390014	10	15,5	154	12	50
20390015	12	18	186	11,5	50
20390016	14	20	220	11	50
20390017	16	22	250	10,5	50
20390018	18	25	286	10	50
20390022	20	27	330	10	50
20390027	25	33	506	9,5	50
20390030	30	38	610	9	50
20390031	32	40	640	9	50
20390032	35	44	726	8	50
20390035	38	46	776	7,5	50
20390036	40	50	920	7,5	50
20390037	42	52	970	7	50
20390039	45	55	1116	6,5	50
20390041	50	61	1260	6	50
20390042	51	62	1260	6	30
20390044	60	72	1696	5,5	30
20390045	63	75	1746	5	30
20390047	70	84	2036	5	30
20390048	75	89	2180	4,5	30
20390049	80	94	2426	3,5	30
20390050	90	105	2810	3	30
20390052	100	117	3540	3	30
20390053	110	127	3830	2,5	30
20390054	120	137	4136	2,5	30
20390055	125	142	4460	2,3	30
20390056	127	144	4576	2,3	20
20390057	140	159	5330	2,2	20
20390058	150	170	6300	2	20