

Manguera para hidrocarburos 16 bar



DESCRIPCIÓN

Fabricada con caucho sintético (NBR) que no se degrada al contacto con combustibles, esta manguera incluye refuerzo interno de capas textiles o espirales metálicas para soportar presión, vacío o abrasión.

DATOS TÉCNICOS

- Color negro.
- Temperatura -20 / 80°C

MEDIDAS

- Ø13mm a Ø300mm (*consultar tabla al dorso*)
- Longitud: corte a medida / rollo completo

APLICACIONES

- Transporte de combustibles y derivados del petróleo, como gasolina, diésel, aceites, keroseno o mezclas con aromáticos.
- Apta para camiones cisterna, embarcaciones y puertos.

Tabla de medidas

CÓDIGO	Ø INTERIOR (mm)	ESPESOR (mm)	PESO (Kg/m)	PRESIÓN DE TRABAJO (bar)	LONGITUD DEL ROLLO (Mt)
20550016	13	23	0,50	16	40
20550019	16	27	0,55	16	40
20550021	19	29	0,60	16	40
20550022	22	33	0,75	16	40
20550027	25	36	0,85	16	40
20550030	30	43	1,03	16	40
20550031	32	45	1,11	16	40
20550033	35	48	1,21	16	40
20550035	38	52	1,37	16	40
20550036	40	54	1,59	16	40
20550039	45	59	1,92	16	40
20550041	50	65	2,09	16	40
20550044	60	75	2,46	16	40
20550046	63	78	2,46	16	40
20550047	70	85	3,08	16	20
20550048	75	91	3,27	16	40
20550049	80	96	3,40	16	20
20550050	90	106	3,82	16	20
20550051	100	118	4,26	16	20
20550052	110	127	8,39	16	30
20550053	114	129	4,65	16	30
20550054	127	142	7,04	16	30
20550055	140	162	8,00	16	30
20550056	152	173	8,39	16	30
20550057	168	189	9,22	16	30
20550058	178	200	10,23	16	30
20550059	200	227	12,69	16	30
20550060	220	243	13,64	16	30
20550061	250	279	16,39	16	10
20550062	300	300	19,53	16	10