

Manguera de EPDM para aspiración y succión de productos químicos

También compatible con el modelo *Tech Chemical*, *Tigerflex TY* o *S-660*



DESCRIPCIÓN

Es un conducto flexible que ofrece elevada resistencia a agentes atmosféricos, ozono, envejecimiento y numerosos productos químicos.

Permite trabajar tanto en aplicaciones de aspiración como de impulsión, manteniendo la estabilidad de la manguera incluso en condiciones exigentes.

MEDIDAS

- Se suministra en rollo de 40 metros para Ø51 y en rollo de 20 metros para Ø90.

DATOS TÉCNICOS

- Temperatura -40 / 60°C
- Interior: Superficie lisa en EPDM
- Exterior: Corrugado, espiral de polietileno
- Refuerzo: Malla de poliéster

APLICACIONES

- Para la conducción de fluidos químicos, líquidos industriales y productos agresivos
- Apto para industria química, tratamiento de aguas, agricultura e industria general.

Tabla de medidas

CÓDIGO	Ø INTERIOR (mm)	Ø EXTERIOR (mm)	PESO gr/m	PRESIÓN DE TRABAJO (bar)	RADIO CURVATURA MÍN (mm)	LONGITUD (Mt)
0900501	51	63.4	1189	8	130	40
0900502	90	103.4	2520	5	300	20