

Manguera de aspiración y succión de productos químicos



DESCRIPCIÓN

Es un conducto flexible especialmente diseñado para la conducción segura de fluidos químicos en procesos de aspiración y descarga.

Está fabricada con materiales técnicos que ofrecen resistencia química, mecánica y térmica.

MEDIDAS

- Ø19mm a Ø100mm (*consultar tabla al dorso*)
- Longitud: corte a medida / rollo completo

DATOS TÉCNICOS

- Temperatura -25 / 70°C
- Interior: caucho UPE antiestático
- Refuerzo: trenzado sintético de gran tenacidad
- Exterior: caucho EPDM de color verde

APLICACIONES

- Para transportar sustancias corrosivas, líquidos industriales y productos químicos agresivos.
- Apta para plantas químicas, refinerías, plantas de tratamiento de aguas, limpieza ambiental y laboratorios.

Tabla de medidas

CÓDIGO	Ø INTERIOR (mm)	Ø EXTERIOR (mm)	PESO Kg/m	ESPESOR (mm)	PRESIÓN DE TRABAJO (bar)	RADIO CURVA (mm)	LONGITUD DEL ROLLO (mt)
208300	19	31	0,74	6,00	16	65	40
208301	25	37	0,91	6,00	16	80	40
208302	32	44	1,16	6,00	16	95	40
208303	38	51	1,44	6,50	16	110	40
208304	50	65	2,11	7,00	16	145	40
208305	63	78	2,70	7,50	16	170	40
208306	75	91	3,35	7,50	16	210	40
208307	90	105	4,05	7,50	16	270	30
208308	100	118	4,80	8,00	16	330	20