

Manguera EPDM lisa 20 bar



DESCRIPCIÓN

Es un conducto flexible fabricado con caucho sintético EPDM. Caracterizado por tener una superficie externa lisa, facilita la limpieza, reduce la fricción y mejora la estética.

Es altamente resistente a temperaturas elevadas, a la intemperie, ozono, rayos UV y ciertos productos químicos.

MEDIDAS

- Ø6 mm a Ø25 mm (*consultar tabla al dorso*)
- Longitud: corte a medida / rollo completo

DATOS TÉCNICOS

- Color Negro.
- Temperatura -25 / 100°C
- Presión de trabajo: 20 bar
- Interior: Caucho EPDM negro liso. Resistente a nieblas de aceite
- Exterior: Caucho EPDM negro liso
- Refuerzo: Trenzado sintético de gran tenacidad

APLICACIONES

- Conducción de agua, vapor, aire, químicos suaves y otros medios no agresivos.
- Aplicaciones típicas: sistemas de refrigeración, automoción, equipos industriales, conducción de agua o aire a presión moderada.

Tabla de medidas

CÓDIGO	Ø INTERIOR (mm)	Ø EXTERIOR (mm)	ESPESOR (mm)	PESO (kg/m)	PRESIÓN DE TRABAJO (bar)	RADIO CURVA (mm)	LONGITUD DEL ROLLO (Mt)
207401	6	13	3,50	0,180	20	48	100
207402	8	15	3,50	0,230	20	50	100
207403	10	17	3,50	0,300	20	60	100
207404	13	22	4,50	0,410	20	70	50
207405	15	25	5,00	0,480	20	90	50
207406	19	29	5,00	0,640	20	100	50
207407	25	36	5,50	0,810	20	110	50