

# Manguera de impulsión de cemento



## DESCRIPCIÓN

Su fabricación con materiales de alta resistencia permite soportar las condiciones exigentes de trabajo, donde se requiere una manguera capaz de resistir la abrasión, la presión y el desgaste interno provocado por partículas sólidas.

## MEDIDAS

- Ø70mm a Ø102mm (consultar tabla al dorso)
- Longitud: corte a medida / rollo completo

## DATOS TÉCNICOS

- Temperatura -20 / 70°C
- Tubo interior: caucho EPDM
- Cubierta exterior: caucho NR/EPDM
- Color negro
- Trenzado sintético de gran tenacidad

## APLICACIONES

- para el transporte de materiales abrasivos secos o líquidos (cemento, hormigón, morteros y áridos finos)
- Apto para construcción, plantas industriales, canteras e industria cerámica.

# Tabla de medidas

| CÓDIGO | Ø INTERIOR (mm) | Ø EXTERIOR (mm) | ESPESOR (mm) | PRESIÓN DE TRABAJO (bar) | RADIO CURVA (mm) | PESO (kg/m) | LONGITUD DEL ROLLO (Mt) |
|--------|-----------------|-----------------|--------------|--------------------------|------------------|-------------|-------------------------|
| 150001 | 70              | 52              | 6.00         | 6                        | 300              | 2.010       | 40                      |
| 150002 | 76              | 86              | 5.00         | 5                        | 350              | 1.400       | 40                      |
| 150003 | 80              | 90              | 5.00         | 5                        | 400              | 1.550       | 40                      |
| 150004 | 90              | 100             | 5.00         | 5                        | 450              | 1.800       | 40                      |
| 150005 | 102             | 102             | 5.00         | 5                        | 500              | 2.150       | 40                      |