

Manguera de impulsión de hormigón y morteros



DESCRIPCIÓN

Su fabricación con materiales de alta resistencia permite soportar las condiciones exigentes de las bombas de hormigón, donde se requiere una manguera capaz de trabajar con presión elevada, abrasión continua y esfuerzos mecánicos.

MEDIDAS

- Ø13mm a Ø70mm (consultar tabla al dorso)
- Longitud: corte a medida / rollo completo

DATOS TÉCNICOS

- Temperatura -25 / 70°C
- Tubo interior: caucho natural NR
- Cubierta exterior: caucho sintético NR/EPDM
- Color negro
- Trenzado sintético de gran tenacidad

APLICACIONES

- Para el transporte a presión de mezclas abrasivas (hormigón, cemento, mortero, yeso y otros materiales con partículas sólidas)
- Apto para construcción y obra civil, bombas de hormigón, proyección de mortero, maquinaria de bombeo, túneles.

Tabla de medidas

CÓDIGO	Ø INTERIOR (mm)	Ø EXTERIOR (mm)	ESPESOR (mm)	PRESIÓN DE TRABAJO (bar)	RADIO CURVA (mm)	PESO (kg/m)	LONGITUD DEL ROLLO (Mt)
156001	13	25	6,00	12	80	0,450	40
156002	16	28	6,00	12	95	0,500	40
156003	19	31	6,00	12	105	0,550	40
156004	25	40	7,50	12	125	0,850	40
156005	32	48	8,00	12	160	1,200	40
156006	40	57	8,50	12	200	1,500	40
156007	51	69	9,00	12	250	2,100	40
156008	60	80	10,00	12	300	2,750	40
156009	65	85	10,00	12	330	2,950	40
156010	70	90	10,00	12	370	3,250	40