

Manguera de impulsión y proyectado de materiales abrasivos



DESCRIPCIÓN

Fabricada con un tubo interior de caucho de alta resistencia a la abrasión y reforzada con capas textiles de alta tenacidad, soporta elevadas presiones de trabajo y garantiza una larga vida útil incluso en aplicaciones de uso intensivo.

Su cubierta exterior es resistente al desgaste, a la intemperie y al ozono.

MEDIDAS

- Ø25mm a Ø51mm (consultar tabla al dorso)
- Longitud: corte a medida / rollo completo

DATOS TÉCNICOS

- Temperatura -20 / 70°C
- Tubo interior: caucho natural NR
- Cubierta exterior: caucho sintético NR/EPDM negro liso
- Refuerzo: Trenzado sintético de gran tenacidad. Capa de caucho intermedia. Incorpora hilo de cobre para descarga electrostática.

APLICACIONES

- Para la impulsión y proyectado de materiales abrasivos (cemento, yeso, hormigón, áridos y cerámicas) por vía húmeda.
- Apto para construcción, obra civil, minería, túneles, infraestructuras, canteras, rehabilitación de edificios.

Tabla de medidas

CÓDIGO	Ø INTERIOR (mm)	Ø EXTERIOR (mm)	ESPESOR (mm)	PRESIÓN DE TRABAJO (bar)	RADIO CURVA (mm)	PESO (kg/m)	LONGITUD DEL ROLLO (Mt)
153001	25	37	6,00	40	250	0,700	40
153002	35	49	7,00	40	350	1,100	40
153003	51	68	8,50	40	400	2,00	40