

Manguera de aspiración e impulsión de materiales muy abrasivos 10 bar



DESCRIPCIÓN

Es una manguera técnica de caucho fabricada sobre mandrino, diseñada específicamente para la aspiración e impulsión (succión y descarga) de materiales altamente abrasivos en condiciones de trabajo exigentes.

Está construida para resistir el desgaste extremo provocado por el roce de arena, grava, cemento, granalla, vidrio triturado o mineral de mina.

MEDIDAS

- Ø51mm a Ø152mm (consultar tabla al dorso)
- Longitud: corte a medida / rollo completo

DATOS TÉCNICOS

- Temperatura -25 / 70°C
- Tubo interior: Caucho natural NR beige.
- Exterior: Caucho sintético negro. Superficie ondulada.
- Refuerzo: Trenzado sintético de gran tenacidad. Espiral de acero. Hilo de cobre para descarga electrostática.

APLICACIONES

- Para la aspiración para la aspiración e impulsión de materiales muy abrasivos en condiciones duras.
- Especialmente indicada para la construcción, industria minera, plantas de áridos, canteras, cementeras.

Tabla de medidas

CÓDIGO	Ø INTERIOR (mm)	Ø EXTERIOR (mm)	ESPESOR (mm)	PRESIÓN DE TRABAJO (bar)	RADIO CURVA (mm)	PESO (kg/m)	LONGITUD DEL ROLLO (Mt)
155001	51	66	7,50	10	145	1,99	40
155002	76	91	7,50	10	210	2,98	40
155003	90	107	8,50	10	315	3,80	40
155004	102	120	9,00	10	390	4,75	40
155005	127	148	10,50	10	480	7,02	20
155006	152	175	11,50	10	575	8,94	20