

Manguera hidrotubo (50 Mt)



DESCRIPCIÓN

Es un conducto flexible que ofrece buena combinación entre flexibilidad, resistencia mecánica y facilidad de manipulación.

Fabricada normalmente con materiales plásticos técnicos, incorpora un refuerzo que le proporciona estabilidad frente a la presión y evita deformaciones.

MEDIDAS

- Se suministra únicamente en rollos de 50 mt.

DATOS TÉCNICOS

- Temperatura -10 / 60°C
- Tubería de PVC flexible reforzada con espiral de PVC rígido antichoque.
- Color gris.
- Fabricada según norma UNE EN ISO 3994.

APLICACIONES

- Para la conducción de agua, aire y fluidos no agresivos en aplicaciones profesionales e industriales.
- Apto para uso industrial, sanitario y especial para piscinas

Tabla de medidas

CÓDIGO	Ø INTERIOR (mm)	Ø EXTERIOR (mm)	PESO g/m	PRESIÓN DE SERVICIO (bar)	PRESIÓN MÍN. DE ROTURA (bar)	RADIO CURVA (mm)	VACÍO mH2O
100013	13	16	100	7	22	39	9
100016	16	20	155	7	22	48	9
100020	20	25	240	7	22	60	9
100026	26	32	370	5	15	78	9
100027	27	32	334	5	15	81	9
100034	34	40	480	5	15	102	9
100035	35	40	400	5	15	105	9
100043	43	50	685	5	15	129	9
100055	55	63	1000	5	15	165	9
100065	65	75	1400	4	12	195	9
100080	80	90	1800	4	12	240	9
1000100	100	110	2200	3	9	300	9