

# Mirillas verticales de aceite y niveles

**Control visual y seguridad de fluidos:** Gama integral de mirillas e indicadores para supervisar nivel, color, pureza y posibles contaminaciones de lubricantes y fluidos hidráulicos en depósitos, motores, compresores y reductores. Fabricación robusta en latón niquelado, aluminio y visores en cristal Pyrex de alta resistencia térmica y mecánica.



**Mirillas Roscadas**

Visión frontal · Aluminio / Latón



**Mirillas DIN-3018**

Vertical protegida · Rosca macho



**Nivel con Termómetro**

Columna exterior · 76 - 254 mm

## GAMA DE MODELOS DISPONIBLES

### 1. Mirillas Verticales de Aceite DIN-3018 (Latón / Cristal)

| Modelo / Rosca               | Normativa | Materiales             | Alturas / Longitud                   |
|------------------------------|-----------|------------------------|--------------------------------------|
| <b>Mirilla Vertical 1/4"</b> | DIN-3018  | Cuerpo latón / Cristal | 50 mm a 150 mm (c/ contratuerca)     |
| <b>Mirilla Vertical 3/8"</b> | DIN-3018  | Cuerpo latón / Cristal | Alturas 50, 60, 80, 100, 125, 150 mm |
| <b>Mirilla Vertical 1/2"</b> | DIN-3018  | Cuerpo latón / Cristal | Alturas 100, 125, 150, 200 mm        |

### 2. Mirillas Verticales Serie Recta (Pyrex de Alta Resistencia)

| Modelo / Rosca            | Visor         | Cuerpo          | Aplicación Principal                            |
|---------------------------|---------------|-----------------|-------------------------------------------------|
| <b>Mirilla Recta 1/4"</b> | Cristal Pyrex | Latón niquelado | Compresores, bombas y reductores compactos      |
| <b>Mirilla Recta 3/8"</b> | Cristal Pyrex | Latón niquelado | Centrales hidráulicas y sistemas neumáticos     |
| <b>Mirilla Recta 1/2"</b> | Cristal Pyrex | Latón niquelado | Depósitos de lubricación y motores industriales |

### 3. Mirillas Frontales Roscadas y Columnas de Nivel Exterior

| Tipo de Indicador                     | Roscas / Medidas               | Materiales                                  | Rango / Compatibilidad                             |
|---------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Mirilla Roscada Frontal</b>        | GAS / Métricas                 | Aluminio / Cristal                          | Inspección de cárter, nivel de grasa y aceite      |
| <b>Nivel Columna con Termómetro</b>   | Entre centros: 76, 127, 254 mm | Termoplástico / Alum. (Tornillos M10 / M12) | -20 °C a +90 °C<br>Hasta 2 bar<br>Aceites HH-HM-HV |
| <b>Nivel de Aceite Columna Simple</b> | Estándar depósitos             | Poliamida / Policarbonato                   | Depósitos y centrales hidráulicas industriales     |

## ESPECIFICACIONES Y VENTAJAS

### Resistencia y Materiales

- **Cuerpos robustos:** Latón mecanizado y aluminio tratado.
- **Cristal Pyrex / Templado:** Resistencia térmica y química.
- **Estanqueidad:** Juntas planas y contratuerca incluidas.

### Condiciones de Trabajo

- **Temperatura máx.:** Hasta 90 °C continuo (DIN-3018).
- **Resistencia a presión:** Tanques y baja presión.
- **Fluidos:** Aceites minerales, sintéticos, hidráulicos y grasas.

### Sectores y Aplicaciones

- **Maquinaria industrial:** Reductores, bombas, compresores.
- **Grupos hidráulicos:** Supervisión de nivel en tanques.
- **Sector naval y agrícola:** Tracción y propulsión.
- **Mantenimiento predictivo:** Detección de impurezas.

### Servicio y Asesoramiento

- **Variedad de medidas:** Roscas 1/8", 1/4", 3/8", 1/2" y métricas.
- **Consultas especiales:** Longitudes a medida bajo plano.